

TABLES ELEVATRICES SIMPLE CISEAU

Qualités techniques :

Les tables élévatrices simple ciseau sont fabriquées en acier peint.

Elles sont montées sur 4 roues à bandage polyuréthane.
Les 2 roues arrières sont pivotantes et équipées d'un frein à pied.

Les tables élévatrices sont dotées de la fonction « montée » commandée au pied par action sur une pédale et de la fonction « descente » commandée à la main par action sur un levier situé en partie haute de l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.



Les tables élévatrices simple ciseau sont simples d'utilisation et disponibles en plusieurs versions selon votre besoin.

- Disponible en plusieurs versions
- Robuste
- Fiable
- Maniable
- Précise
- Faible encombrement

Utilisations :

- En atelier
- Poste de travail supplémentaire

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 150 à 1000 kg ⁽¹⁾
- Levée hydraulique
- Hauteur de levage maxi : 755 à 1225 mm ⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 265 à 435 mm ⁽¹⁾
- Coup de pédale pour atteindre la hauteur maxi : 22 à 90 ⁽¹⁾

(1) : selon modèles

Références :

Références :	Désignation
300 659	Table élévatrice simple ciseau 150 kg
300 716	Table élévatrice simple ciseau 250 kg
300 661	Table élévatrice simple ciseau 500 kg
300 665	Table élévatrice simple ciseau 500 kg (grand plateau)
300 662	Table élévatrice simple ciseau 750 kg
300 658	Table élévatrice simple ciseau 1000 kg (grand plateau)

Caractéristiques :

Référence	Capacité (en kg)	Levée mini (en mm)	Levée maxi (en mm)	Dimensions du plateau (en mm)	Encombrement (en mm)	Coups de pédale pour H maxi	Masse à vide (en kg)
300 659	150	265	755	700 x 450	950 x 450	22	41
300 716	250	330	910	830 x 500	1010 x 500	30	78
300 661	500	435	1000	1010 x 520	1185 x 520	65	118
300 665	500	400	1100	1525 x 620	1780 x 620	70	175
300 662	750	442	1000	1010 x 520	1260 x 520	75	120
300 658	1000	425	1225	1200 x 800	1390 x 800	90	163

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr