



Ref: 901 214

LES + PRODUITS

- Stable
- Profil en aluminium robuste
- Fabrication Française
- Adaptable
- Emboitable pour montage rapide
- Technologie parachute (sécurité)
- Stockable et transportable

LES CARACTÉRISTIQUES

- 1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d'appui
- 3 éléments intermédiaires de 2 m
- 1 élément intermédiaire de 1,50 m
- 1 élément intermédiaire de 1 m
- 1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
- 1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
- 1 caisse à matériaux en acier galvanisé (format utile de la caisse : 80 x 60 x 40 cm)
- 1 chariot de guidage indépendant, en acier galvanisé
- 1 treuil de levage 230 V monophasé, avec roues de transport
- Puissance moteur 1100 W, 20 m/min
- Télécommande BT 24 V (longueur 8 m), débrochable, avec arrêt d'urgence

Accessoires (en option) :



Élément intermédiaire de 1 m
Réf: 901 250
Élément intermédiaire de 1.50 m
Réf: 901 251
Élément intermédiaire de 2 m
Réf: 901 144



Appui de genouillère 0.15 à 0.40m
Réf: 901 255



Porte-panneau 0.90 x 2.20 m
Réf: 901 279



Appui de tête 0.90 à 1.50 m
Réf: 901 256



Jeu de pieds articulés
Réf: 901 275



Benne 85 L avec système de basculement
Réf: 901 257



Châssis de base sur roues
Réf: 901 283



Etai double 3 à 5m
Réf: 300 834




Régleur d'inclinaison pour caisse
Réf: 901 300



Support liteaux
Réf: 901 285



Collier de montage vertical pour échafaudage
Réf: 901 260



Monte panneau photovoltaïque
Réf: 901 213

NEW!