

TRANSPALETTES MANUELS ACIER

Qualités techniques :

Les transpalettes manuels acier ont une structure robuste, finition peinture epoxy.

Le transpalette manuel est décliné en plusieurs versions :

- Standard
- Longueurs de fourches spécifiques (courtes ou longues)
- Avec frein ⁽¹⁾
- Surbaissé ⁽²⁾

Grâce à cette gamme de transpalettes nous pouvons répondre précisément à votre besoin.

Il vous permettra de déplacer, transporter vos palettes, charges longues ou courtes dans vos ateliers, vos espaces de travail.

Mobile et léger il apporte à l'opérateur confort et aisance dans le rangement des marchandises.



Modèle standard

Réf. voir tableau

Le transpalette manuel acier est l'outil de base pour la manutention de vos palettes.

- L'outil de manutention indispensable
- Châssis robuste
- Maniable
- Divers modèles
- Amélioration de la productivité de votre entreprise

Utilisations :

- Manutention de palettes
- Chargement et déchargement à quai
- Zones de réception et expédition de marchandises
- Entrepôts, services de logistique

Caractéristiques :

- Modèles standard :
 - Charge maximale d'utilisation : 2000 ou 2500 kg
 - Hauteur de levage mini/maxi : 80 / 200 mm
 - Différentes longueurs de fourches disponibles
- Modèle freiné :
 - Charge maximale d'utilisation : 2500 kg
 - Hauteur de levage mini/maxi : 80 / 200 mm
- Modèle surbaissé :
 - Charge maximale d'utilisation : 2000 kg
 - Hauteur de levage mini/maxi : 52 / 165 mm

(1) : Version avec frein

(2) : Version surbaissé

Pour tout renseignement sur ce produit :

contact@telip.fr

Dimensions :

Référence	300 681	300 669	300 674	300 675	300 676	300 670 (freiné)	300 668 (surbaissé)
Capacité de charge (en kg)	2500	2500	2000	2000	2000	2500	2000
Longueur des fourches (en mm)	1150	800	1500	1800	2000	1150	1150
Centre de gravité (en mm)	575	400	750	900	1000	575	575
Hauteur de levage minimale (en mm)	80	80	80	80	80	80	52
Hauteur de levage maximale (en mm)	200	200	200	200	200	200	165
Hauteur totale (en mm)	1240	1230	1230	1230	1230	1230	1240
Longueur totale (en mm)	1550	1200	1900	2200	2400	1550	1550
Largeur totale (en mm)	540	540	540	540	540	540	540
Roues directrices	Caoutchouc	Caoutchouc	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Galets de fourches	Tandem Polyuréthane	Tandem Polyuréthane	Tandem Polyuréthane	Tandem Polyuréthane	Tandem Polyuréthane	Tandem Polyuréthane	Tandem Polyuréthane
Poids à vide (en kg)	75	65	90	120	130	80	75

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr