



Réf : 300 655

+ PRODUITS

-  Déplacement et levée électriques
-  Levée 1 500kg jusqu'à 2.41 m
-  Robuste et compact
-  Dispositif anti écrasement (au pied et au timon)
-  Fonctionne sur batteries
-  Freinage électromagnétique
-  Double mât rétractable
-  Gain de productivité

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximale d'utilisation : 1 500 kg
- Hauteur de levage mini : 90 mm
- Hauteur de levage maxi : 2 410 mm
- Encombrement total (Lxlxh) : 1780x800x1780 mm
- Hauteur mât levée : 2 990 mm
- Dimensions des fourches (Lxlxh) : 1070x160x55 mm
- Ecartement intérieur / extérieur des fourches : 560/685 mm
- Rayon de braquage : 1 600 mm
- Galets avant : Ø 80 x 70 mm
- Levée et déplacement : électrique
- Vitesse de levée (avec/sans charge) : 0.09 / 0.1 m/s
- Vitesse de descente (avec/sans charge) : 0.1 / 0.09 m/s
- Pente admissible (%) : 3/8
- Frein magnétique
- Puissance moteur de déplacement : 0.75 Kw
- Puissance moteur d'élévation : 2.2 Kw
- Batterie 24V 80 Ah
- Niveau sonore : 69 dB
- Poids net : 620 kg